

Sensira

FTXC



Conceput pentru valoare și eficiență

- › Panoul frontal discret și stilat se integrează cu ușurință pe perete și se potrivește cu toate decorurile interioare
- › Creează un mediu confortabil și asigură clase de eficiență energetică excelentă
- › Utilizați Daikin Onecta pentru a programa, gestiona și monitoriza sistemul dumneavoastră de aer condiționat

sensira
BLUEVOLUTION



Sensira FTXC

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Folosește cea mai recentă tehnologie pentru eficiență crescută și confort sporit.

Caracteristici și funcții

Funcționare	Purificarea aerului	Control și programare
		opțional



Date de eficiență		FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Capacitate de răcire Min./Rated/Max.		kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire Min./Rated/Max.		kW	1,3/2,5/4,0		1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/6/3,0	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Răcire	Clasă energetică				A++			A
	Capacitate Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Consum anual de energie	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică				A+			A
	Capacitate Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Consum anual de energie	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Date tehnice - unitate interioară				FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm		288x770x234			297x990x273		
Filtru de aer	Tip			se schimbă / se spală						
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dB(A)	21/26/33/40		22/26/34/41		30/33/39/47		31/38/42/48

Date tehnice - unitate exterioră				RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm		550x658x273			615x845x300		695x930x350
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dB(A)	45		46		51		54
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max. °CDB	10~46					-10~46	
	Încălzire	Ambient	Min.~Max. °CDB				-15~24			
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506		R-32/675/1,00/0,675		R-32/675/1,10/0,743
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	m	20					30	
	Sistem	Fără încălzire	m				8			
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	m	15					20	
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A				1~ / 16			



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, e-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilo-convectoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: ww.certiflash.com

Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Sensira pentru RO | Versiunea Iulie 2022
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele