

Ururu Sarara

FTXZ



Proiectat pentru calitatea perfectă a aerului

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

- › Răcire, încălzire, purificare a aerului, aer proaspăt, umidificare și dezumidificare într-o singură unitate
- › Curățare automată a filtrului de aer economisește timp de manoperă și reduce consumul de energie cu 25%
- › Senzorul ochi inteligent pentru 3 zone direcționează fluxul de aer departe de persoanele detectate în cameră pentru a reduce disconfortul creat de curenții de aer
- › Fluxul de aer 3D asigură o distribuție a aerului curat chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerei



Ururu Sarara FTXZ

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Tehnologie inovatoare, câștigătoare a prestigiosului premiu de design Reddot, include 5 tehnici de tratare a aerului, cu un impact extrem de redus asupra mediului și cea mai bună eficiență energetică.

Caracteristici și funcții

Eficiență			Funcționare				Purificarea aerului	
Flux de aer		Controlul umidității		Control și programare		Alte funcții		
numai răcire		HUMIDIFY DRY		opțional		Modbus KNX DIII-Net -20°		



Date de eficiență		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Încălzire	Min./Nom./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Răcire	Clasă energetică		A+++			
	Capacitate	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Consum anual de energie		kWh/a	92	136	203
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică		A+++			
	Capacitate	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Consum anual de energie		kWh/a	831	1.100	1.427

Date tehnice - unitate interioară		FTXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	295x798x372		
Tip	Filtru cu autocurățare + Filtru cu apatit de titan				
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Nom/Mare	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Nom/Mare	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Date tehnice - unitate exterioară		RXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	693x795x300		
Presiune sonoră	Răcire	Mare	46	48	49
	Încălzire	Mare	46	48	50
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.-Max.	-10~43	
	Încălzire	Ambient	Min.-Max.	-20~18	
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă		R-32/675/1,34/0,9		
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	10		
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	8		
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	1 ~ /16		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, email: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilatoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: www.certiflash.com



Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Ururu Sarara pentru RO | Versiunea iulie 2022
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele