| PRODUCT NAME | FDXM-F9 / RXM-R9 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | FDXM25F3V1B9 / RXM25R5V1B9 | FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B9 |
| Capacitate de răcire | Min. | | kW | 1.30 | 1.40 |
| | Nom. | | kW | 2.40 | 3.40 |
| | Max. | | kW | 3.00 | 3.80 |
| Capacitate de încălzire | Min. | | kW | 1.30 | 1.40 |
| | Nom. | | kW | 3.20 | 4.00 |
| | Max. | | kW | 4.50 | 5.00 |
| Eficienţă nominală | EER | | | 3.77 | 2.98 |
| | COP | | | 4.00 | 3.48 |
| | Annual energy consumption | | kWh | 318 | 570 |
| | Directiva privind clasificarea energetică | Răcire | | A | C |
| | | Încălzire | | A | B |
| Răcirea spaţiului | Clasă de eficienţă energetică | | | A+ | A |
| | Capacitate | Pdesign | kW | 2.40 | 3.40 |
| | SEER | | | 5.68 | 5.26 |
| | Consum anual de energie | | kWh/a | 148 | 226 |
| Încălzirea spaţiului (climat temperat) | Clasă de eficienţă energetică | | | A+ | A |
| | Capacitate | Pdesign | kW | 2.60 | 2.90 |
| | SCOP/A | | | 4.24 | 3.88 |
| | Consum anual de energie | | kWh/a | 858 | 1,046 |
| Note | | | | | (1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. |
| | | | | | (2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. |
| | | | | (3) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | |
| | | | | (4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | |