

PRODUCT NAME	FBA-A(9) / RXM-R9			
				FBA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9
Capacitate de răcire	Nom.		kW	3.4
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	4
Eficiență nominală	EER			4.02
	COP			4.02
	Annual energy consumption		kWh	423
	Directiva privind clasificarea energetică	Răcire		A
		Încălzire		A
Răcirea spațiului	Clasă de eficiență energetică			A++
	Capacitate	Pdesign	kW	3.4
	SEER			6.23
	Consum anual de energie		kWh/a	191
Încălzirea spațiului (climat temperat)	Clasă de eficiență energetică			A+
	Capacitate	Pdesign	kW	2.9
	SCOP/A			4.07
	Consum anual de energie		kWh/a	996
	Note			(1) - Capacitățile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.
				(2) - Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.