




# Daikin Altherma 3 R W

Unitate cu montaj pe perete



Eficiență energetică:	până la A+++ pentru încălzire
Nivel de presiune acustică (unitate exterioară):	48 dBA
Modele disponibile:	Încălzire și răcire Încălzire

## Prezentare generală rapidă

Etichete energetice:



Temperatura apei calde menajere:



Funcționare până la:



Funcții:




Încălzirea spațiului



Răcirea spațiului

Dimensiuni:



## Design & Interfață

- > Dimensiunile mici se pot potrivi pe orice perete sau chiar în dulapuri
- > Interfața simplă facilitează reglarea temperaturilor, programarea și comutarea între încălzire și răcire
- > Conductele ușor de accesat de pe partea inferioară a unității simplifică instalarea, mentenanța și service-ul
- > Design-ul asigură un spațiu minim lateral necesar pentru instalare

## Combinății de emițători

Încălzire în pardoseală	Radiatoare de temperatură scăzută	Convectori pompă de caldura	Panouri solare	Boilere de apă caldă menajeră și acumulatori termice
Perfect pentru încălzire Limitat pentru răcire	Perfect pentru încălzire	Perfect pentru răcire Bun pentru răcire	Aport pentru încălzire și perfect pentru producerea de apă caldă menajeră	Perfect pentru producerea de apă caldă

## Alegerea perfectă dacă:

- > Aveți un boiler de apă caldă menajeră existent (și compatibil).
- > Aveți spațiu limitat
- > Doriți să înlocuiți o centrală existentă.

# Daikin Altherma 3RW

EHBX-E6V/E9W + ERGA-EV(H)



Încălzire și răcire

## Caracteristici și funcții



**R-32**



Date privind eficiența				EHBX + ERGA	04E6V + 04EV	08E6V + 06EVH	08E9W + 06EVH	08E6V + 08EVH	08E9W + 08EVH	
Încălzirea spațiului	Temperatura medie a apei de ieșire 55 °C	General	SCOP		3,29		3,28		3,35	
			ηs (Eficiența sezonieră a încălzirii)	%	129		128		131	
	Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor			A++						
	Temperatura medie a apei de ieșire 35 °C	General	SCOP		4,54		4,52		4,61	
		ηs (Eficiența sezonieră a încălzirii)	%	179		178		181		
Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor			A+++							
Unitate interioară				EHBX	04E6V	08E6V	08E9W	08E6V	08E9W	
Carcasă	Culoare	Alb + Negru								
	Material	Rășină, tablă								
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	840 x 440 x 390						
Greutate	Unitate	kg			42,0		42,4	42,0	42,4	
	Interval de funcționare	Încălzire	Apă	Min.~Max.	°C			15 ~65		
	Apă caldă menajeră	Apă	Min.~Max.	°C			25~75			
Nivel de putere acustică	Nom.	dBA			42					
Nivel de presiune acustică	Nom.	dBA			28					
Unitate exterioară				ERGA	04EV	06EVH	08EVH			
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	740 x 884 x 388						
Greutate	Unitate	kg			58,5					
Compresor	Cantitate				1					
	Tip				Compresor swing închis ermetic					
Interval de funcționare	Răcire	Min.~Max.	°CDB			10~43				
	Apă caldă menajeră	Min.~Max.	°CDB			-25~35				
Agent frigorific	Tip				R-32					
	GWP				675					
	Sarcină	kg			1,50					
	Sarcină	TCO:Eq			1,01					
Nivel de putere acustică	Control				Supapă de expansiune					
	Încălzire	Nom.	dBA			58	60	62		
	Răcire	Nom.	dBA			61	62			
Nivel de presiune acustică	Încălzire	Nom.	dBA			44	47	49		
	Răcire	Nom.	dBA			48	49	50		
Alimentare electrică	Nume/Fază/ Frecvență/ Tensiune	Hz/V			V3/1N~/50/230					
Curent	Siguranțe recomandate	A			25					

Conține gaze fluorurate cu efect de seră.

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, email: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilo-convectoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) sau folosind: [ww.certiflash.com](http://ww.certiflash.com)

Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Altherma pentru RO | Versiunea 2023  
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele